Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 14:52

Link do produktu: https://utih.pl/szczypce-izolowane-boczne-do-ciecia-ze-wzmocnionym-chwytem-vde-warynski-p-41315.html



Szczypce izolowane boczne do cięcia ze wzmocnionym chwytem VDE WARYŃSKI

Cena	**60,20 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**WMP035**
Kod producenta	**WMP035**
Kod EAN	**5902287285093**
Kod taryfy celnej	**82032000**
Marka	**Waryński**
Kod producenta	**WMP035**
EAN (GTIN)	**5902287285093**

Opis produktu

Szczypce izolowane, boczne do cięcia ze wzmocnionym chwytem zgodne z VDE, Waryński [WMP035]


WARYŃSKI
Origin
SZCZYPCE BOCZNE DO CIĘCIA
IZOLOWANE
DLA ELEKTRYKÓW wykonane zgodnie z EN60900
i certyfikatem VDE do prac pod napięciem
z zachowaniem ostrożności
TRWAŁE pokrycie
antykorozyjne
"teflonowanie"
SZY NACISK
konstrukcji
przegubu
EFEKTYWNE zaciskarka
do konektorów
AW10-18
25 LAT
DVE
1000V 26 C



Szczypce izolowane, boczne, obcinaczki o długości 215 mm, wykonane z jakościowej stali stopowej 60CrV, zawierającej chrom i vanad polepszające hartowność i zabezpieczenie antykorozyjne, utwardzane indukcyjnie z hartowanymi do poziomu 60HRC szczękami (±2). Ząbkowane powierzchnie robocze szczęk zapewniają pewny chwyt. Wzmocniony o 60% ścisk dzięki asymetrycznej konstrukcji przegubu. Szczypce mają dwugęstościową okładzinę izolującą i są wykonane zgodnie z normą EN 60900, model bazowy certyfikowany przez niemiecką organizację VDE. Antykorozyjna warstwa nakładana w procesie "teflonowania" ułatwia utrzymanie szczypiec w czystości i zabezpiecza przed ogniskami korozji. Specjalna konstrukcja umożliwia szereg prac w elektrotechnice: przytrzymywanie, przycinanie uformowanym na szczękach nożem drutów i kabli, oraz dzięki wbudowanej zaciskarce dodatkowo zaciskanie konektorów płaskich i rurkowych AW10-18. Przeznaczone do prac elektrotechnicznych przy zachowaniu ostrożności i zasad BHP. Waryński

Długość: 215[mm]

Rozwartość robocza szczęk: 22[mm]

Materiał: Stal stopowa 60CrV, zawierającą chrom i vanad polepszające hartowność i zabezpieczenie antykorozyjne

Twardość krawędzi szczęk ±(2): 60[HRC]

Materiał rekojeści: Olejoodporne zamknietokomórkowe izolujące tworzywo wykonane zgodnie z EN 60900

Metoda hartowania szczypiec: Indukcyjna

Dodatkowa zaciskarka konektorów w korpusie: Do konektorów AW10-18



Aukcja dotyczy 1 szt.