Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 14:52

Link do produktu: https://utih.pl/szczypce-izolowane-wydluzone-ze-wzmocnionym-chwytem-vde-warynski-p-41316.html



Szczypce izolowane wydłużone ze wzmocnionym chwytem VDE WARYŃSKI

Cena	**60,20 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**WMP037**
Kod producenta	**WMP037**
Kod EAN	**5902287285109**
Kod taryfy celnej	**82032000**
Marka	**Waryński**
Kod producenta	**WMP037**
EAN (GTIN)	**5902287285109**

Opis produktu

Szczypce izolowane, z wydłuzonymi szczękami ze wzmocnionym chwytem zgodne z VDE, Waryński [WMP037]


WARYŃSKI
Origin
SZCZYPCE Z WYDŁUŻONYMI SZCZĘKAMI IZOLOWANE
DLA ELEKTRYKÓW wykonane zgodnie z EN60900 i certyfikatem VDE do prac pod napięciem z zachowaniem ostrożności
TRWAŁE pokrycie antykorozyjne "teflonowanie"
WIĘKSZY NACISK ziek konstrukcji przegubu
EFEKTYWNE zaciskanie do konektorów AW10-18
WYGODNE zabłowania powierzchnia chwytna elementu
25 LAT
CR-V
DVE
1000V 25 C



Szczypce izolowane, wydłuzone, proste o długości 240 mm, wykonane z jakościowej stali stopowej 60CrV, zawierającej chrom i vanad polepszające hartowność i zabezpieczenie antykorozyjne, utwardzane indukcyjnie z hartowanymi do poziomu 60HRC szczękami (±2). Ząbkowane powierzchnie robocze szczęk zapewniają pewny chwyt. Wzmocniony o 60% ścisk dzięki asymetrycznej konstrukcji przegubu. Szczypce mają dwugęstościową okładzinę izolującą i są wykonane zgodnie z normą EN 60900, model bazowy certyfikowany przez niemiecką organizację VDE. Antykorozyjna warstwa nakładana w procesie "teflonowania" ułatwia utrzymanie szczypiec w czystości i zabezpiecza przed ogniskami korozji. Specjalna konstrukcja umożliwia szereg prac w elektrotechnice: przytrzymywanie, przycinanie uformowanym na szczękach nożem drutów i kabli, oraz dzięki wbudowanej zaciskarce dodatkowo zaciskanie konektorów płaskich i rurkowych AW10-18. Przeznaczone do prac elektrotechnicznych przy zachowaniu ostrożności i zasad BHP. Waryński

Długość: 240[mm]

Rozwartość robocza szczęk: 42[mm]

Materiał: Stal stopowa 60CrV, zawierającą chrom i vanad polepszające hartowność i zabezpieczenie antykorozyjne

Twardość krawędzi szczęk ±(2): 60[HRC]

Materiał rekojeści: Olejoodporne zamknietokomórkowe izolujące tworzywo wykonane zgodnie z EN 60900

Metoda hartowania szczypiec: Indukcyjna

Dodatkowa zaciskarka konektorów w korpusie: Do konektorów AW10-18



Aukcja dotyczy 1 szt.