Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 14:52

Link do produktu: https://utih.pl/szczypce-izolowane-ze-wzmocnionym-chwytem-i-zaciskarka-vde-warynski-p-41317.html



Szczypce izolowane ze wzmocnionym chwytem i zaciskarką VDE WARYŃSKI

Cena	**60,20 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**WMP033**
Kod producenta	**WMP033**
Kod EAN	**5902287285086**
Kod taryfy celnej	**82032000**
Marka	**Waryński**
Kod producenta	**WMP033**
EAN (GTIN)	**5902287285086**

Opis produktu

Szczypce izolowane, uniwersalne ze wzmocnionym chwytem zgodne z VDE i zaciskarką, Waryński [WMP033]


WARYŃSKI
Origin
SZCZYPCE PŁASKIE IZOLOWANE
DLA ELEKTRYKÓW wykonane zgodnie z EN60900 i certyfikatem VDE do prac pod napięciem z zachowaniem wysokiej jakości
EFEKTYWNE zaciskarka do końcówek AWG 13-18
WYGODNE zabezpieczenia przeciwko ślizganiu się dłoni
TRWAŁE pokrycie antypoślizgowe tworzywem
WIĘKSZY NACISK dzięki konstrukcji przegubu
25 LAT GWARANCJI
VDE
GREW
www.



Szczypce izolowane, uniwersalne o długości 235 mm, wykonane z jakościowej stali stopowej 60CrV, zawierającej chrom i vanad polepszające hartowność i zabezpieczenie antykorozyjne, utwardzane indukcyjnie z hartowanymi do poziomu 60HRC szczękami (±2). Ząbkowane powierzchnie robocze szczęk zapewniają pewny chwyt. Wzmocniony o 60% ścisk dzięki asymetrycznej konstrukcji przegubu. Szczypce mają dwugęstościową okładzinę izolującą i są wykonane zgodnie z normą EN 60900, model bazowy certyfikowany przez niemiecką organizację VDE. Antykorozyjna warstwa nakładana w procesie "teflonowania" ułatwia utrzymanie szczypiec w czystości i zabezpiecza przed ogniskami korozji. Specjalna konstrukcja umożliwia szereg prac w elektrotechnice: przytrzymywanie, przycinanie uformowanym na szczękach nożem drutów i kabli, oraz dzięki wbudowanej zaciskarce dodatkowo zaciskanie konektorów płaskich i rurkowych AW10-18. Przeznaczone do prac elektrotechnicznych przy zachowaniu ostrożności i zasad BHP. Waryński

Długość: 235[mm]

Rozwartość robocza szczęk: 32[mm]

Materiał: Stal stopowa 60CrV, zawierającą chrom i vanad polepszające hartowność i zabezpieczenie antykorozyjne

Twardość powierzchni szczęk ±(2): 60±2[HRC]

Materiał rekojeści: Olejoodporne zamknietokomórkowe izolujące tworzywo wykonane zgodnie z EN 60900

Metoda hartowania szczypiec: Indukcyjna

Dodatkowa zaciskarka konektorów w korpusie: Do konektorów AW10-18



Aukcja dotyczy 1 szt.

Origin WARYŃSKI