

Link do produktu: <https://utih.pl/tester-szczelnosci-instalacji-gazowych-i-spr-powietrza-pianka-400ml-teger-p-40333.html>



Tester szczelności instalacji gazowych i spr. powietrza pianka 400ml TEGER

Cena	24,30 zł
Numer katalogowy	T-W-CH1057
Kod producenta	T-W-CH1057
Kod EAN	5902287979763
Pojemność opakowania	400
Producent	nieznany producent
Numer katalogowy producenta	T-W-CH1057
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.45
EAN (GTIN)	5902287979763

Opis produktu

Tester szczelności instalacji gazowych i sprężonego powietrza - piana, 400 ml, Teger [T-W-CH1057]



Skuteczne działanie

Przeznaczony do profesjonalnego i domowego testowania nieszczelności w instalacjach gazowych i ciśnieniowych. Szybko identyfikuje nieszczelności - na masie pojawiają się charakterystyczne pęcherzyki.



Bezpieczny w użyciu

Nie tworzy niebezpiecznych związków z dwutlenkiem węgla, propanem, butanem, acetylenem, tlenem, gazem ziemnym i miejskim, azotem i jego tlenkiem.

Tester szczelności instalacji gazowych i sprężonego powietrza - piana, 400 ml, TEGER Profesjonalny środek serwisowy do precyzyjnej lokalizacji nieszczelności w instalacjach gazowych (LPG, CNG, Propan, Butan itp.) i układów sprężonego powietrza pracujących pod ciśnieniem.

- Preparat zawiera specjalną substancję pokrywającą jednolitą masą elementy instalacji. W przypadku zaistnienia nieszczelności, na masie pojawiają się charakterystyczne pęcherzyki.
- Bezpieczny dla większości materiałów, w tym metali, tworzyw sztucznych i gumy.
- Nie tworzy niebezpiecznych związków z dwutlenkiem węgla, propanem, butanem, acetylenem, tlenem, gazem ziemnym i miejskim, azotem i jego tlenkiem.
- Nie powoduje korozji i jest łatwy w użyciu – wystarczy nanieść pianę na badane połączenia i obserwować reakcję.

Sposób użycia: Przed użyciem silnie wstrząsnąć, spryskać sprawdzany element instalacji za pomocą dołączonej rurki z odległości 3-4 cm. Jeżeli instalacja jest nieszczelna powstaną charakterystyczne bańki. Produkt nie wymaga wstępnego czyszczenia powierzchni. Nie wymaga zmywania ze sprawdzanej powierzchni. Nie reaguje z metalem. Produkt można stosować w każdej pozycji.

Utylizacja: Pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników zgodnie z przepisami krajowymi.



TE TEGER