

Link do produktu: <https://utih.pl/tester-szczelnosci-instalacji-gazowych-i-spr-powietrza-plyn-400ml-teger-p-40331.html>



Tester szczelności instalacji gazowych i spr. powietrza płyn 400ml TEGER

Cena	23,10 zł
Numer katalogowy	T-W-CH1058
Kod producenta	T-W-CH1058
Kod EAN	5902287979770
Producent	nieznany producent
Numer katalogowy producenta	T-W-CH1058
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.4
EAN (GTIN)	5902287979770
Pojemność opakowania	400

Opis produktu

Tester szczelności instalacji gazowych i sprężonego powietrza - płyn, 400 ml, Teger [T-W-CH1058]



Skuteczne działanie

Przeznaczony do profesjonalnego i domowego testowania nieszczelności w instalacjach gazowych i ciśnieniowych. Szybko identyfikuje nieszczelności - na masie pojawiają się charakterystyczne pęcherzyki.



Bezpieczny w użyciu

Nie tworzy niebezpiecznych związków z dwutlenkiem węgla, propanem, butanem, acetylenem, tlenem, gazem ziemnym i miejskim, azotem i jego tlenkiem.

Tester szczelności instalacji gazowych i sprężonego powietrza - płyn, 400 ml, TEGER Profesjonalny środek serwisowy do precyzyjnej lokalizacji nieszczelności w instalacjach gazowych (LPG, CNG, Propan, Butan itp.) i układów sprężonego powietrza pracujących pod ciśnieniem.

Preparat zawiera specjalną substancję pokrywającą jednolitą masą elementy instalacji. W przypadku zaistnienia nieszczelności, na masie pojawiają się charakterystyczne pęcherzyki.

Bezpieczny dla większości materiałów, w tym metali, tworzyw sztucznych i gumy. Nie tworzy niebezpiecznych związków z dwutlenkiem węgla, propanem, butanem, acetylenem, tlenem, gazem ziemnym i miejskim, azotem i jego tlenkiem. Nie powoduje korozji i jest łatwy w użyciu - wystarczy nanieść płyn na badane połączenia i obserwować reakcję.

Sposób użycia: Przed użyciem silnie wstrząsnąć, spryskać sprawdzany element instalacji za pomocą dołączonej rurki z odległości 3-4 cm. Jeżeli instalacja jest nieszczelna powstaną charakterystyczne bańki. Produkt nie wymaga wstępnego czyszczenia powierzchni. Nie wymaga zmywania ze sprawdzanej powierzchni. Nie reaguje z metalem. Produkt można stosować w każdej pozycji.

Utylizacja: Pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników zgodnie z przepisami krajowymi.



Skuteczne działanie

Przeznaczony do profesjonalnego i domowego testowania nieszczelności w instalacjach gazowych i ciśnieniowych. Szybko identyfikuje nieszczelności - na masie pojawiają się charakterystyczne pęcherzyki.



Bezpieczny w użyciu

Nie tworzy niebezpiecznych związków z dwutlenkiem węgla, propanem, butanem, acetylenem, tlenem, gazem ziemnym i miejskim, azotem i jego tlenkiem.

Rodzaj: Tester - Płyn detekcyjny

Pojemność: 400 [ml]

Postać produktu: Płyn

Zalecana temperatura przechowywania: 10 do 20 / nie przekraczać temp. 50 [°C]

Identyfikator UFI: 6R35-50WH-6002-5GQ6

Przeznaczony do profesjonalnego i domowego testowania nieszczelności w instalacjach gazowych i ciśnieniowych. Zastosowanie: Instalacje gazowe – kontrola szczelności połączeń i przewodów gazowych Sprężone powietrze – sprawdzanie wycieków w systemach pneumatycznych Przemysł i serwis – szybka diagnoza nieszczelności w instalacjach technicznych Montaż i konserwacja – wsparcie podczas prac serwisowych i przeglądów. Produkt niezastąpiony w codziennej pracy instalatorów i serwisantów.

