Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 11:16

Link do produktu: https://utih.pl/wal-walek-wom-1010-1560mm-460nm-warynski-p-28472.html



# Wał wałek WOM 1010-1560mm 460Nm WARYŃSKI

| | |
|---|---|
| Cena | **729,20 zł** |
| Numer katalogowy | **W3B1101010** |
| Kod producenta | **W3B1101010** |
| Kod EAN | **5902287197822** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **15.3** |
| Numer katalogowy części | **W3B1101010** |
| EAN (GTIN) | **5902287197822** |

## Opis produktu

# Wał przegubowo-teleskopowy 1010-1560mm 460Nm sprzęgło jednokierunkowe CE 2020 seria 3R WARYŃSKI



**Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotnośc i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.**

**Rodzaj łącznika teleskopowego: Rura trójkątna**

**Współpracuje z: Widłak zewnętrzny - WR227301, Krzyżak - WR219301, Widłak rury wew. - WR219307, Widłak rury zew. - WR219306, Rura wewnętrzna - WR2323855, Rura zewnętrzna - WR2322885, Obudowa - WR21931129**

**Grubość ścianki rury wewnętrznej: 4,5 mm**

**Grubość ścianki rury zewnętrznej: 3,4 mm**

**Moment rozłączający sprzęgło: Brak**

**Sprzęgło od strony Maszyny: Sprzęgło jednokierunkowe**

**Sprzęgło od strony Traktora: Brak**

**Długość maksymalna: 1560 mm**

**Długość minimalna: 1010 mm**

**Grubość rury wewnętrznej: 36 mm**

**Grubość rury zewnętrznej: 43,5 mm**

**Moc nominalna: 26 KW (35 KM)**

**Mocowanie do maszyny: 1 3/8" - Z6 cal**

**Mocowanie do traktora: 1 3/8" - Z6 cal**

**Moment obrotowy: 460 Nm**

**Kąt pracy: Max 17°**

**Średnica łożyska: 27 mm**

**Wysokość krzyżaka: 74,6 mm**

