Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 15:25

Link do produktu: https://utih.pl/wal-walek-wom-1210-2050mm-620nm-warynski-p-28440.html



Wał wałek WOM 1210-2050mm 620Nm WARYŃSKI

Cena	**856,70 zł**
Numer katalogowy	**W5B1B11210**
Kod producenta	**W5B1B11210**
Kod EAN	**5902287198843**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**17.8**
Numer katalogowy części	**W5B1B11210**
EAN (GTIN)	**5902287198843**

Opis produktu

Wał przegubowo-teleskopowy 1210-2050mm 620Nm 60290 CE 2020 seria 5R Waryński



Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotnośc i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Rodzaj łącznika teleskopowego: Rura trójkątna

Współpracuje z: Widłak zewnętrzny -WR227501, Krzyżak - WR219501, Widłak rury wew. - WR219507, Widłak rury zew. - WR219506, Rura wewnętrzna - WR23431055, Rura zewnętrzna - WR23421090, Obudowa - WR21951129,

Grubość ścianki rury wewnętrznej: 3,8 mm

Grubość ścianki rury zewnętrznej: 3 mm

Długość maksymalna: 2050 mm

Długość minimalna: 1210 mm

Grubość rury wewnętrznej: 45 mm

Grubość rury zewnętrznej: 51,5 mm

Moc nominalna: 35 KW (47 KM)

Mocowanie do maszyny: 1 3/8" - Z6 cal

Mocowanie do traktora: 1 3/8" - Z6 cal

Moment obrotowy: 620 Nm

Kąt pracy: Max 17°

Średnica łożyska: 30,2 mm

Wysokość krzyżaka: 79,4 mm

