

Dane aktualne na dzień: 31-07-2026 03:22

Link do produktu: <https://utih.pl/wal-walek-wom-1660-2270mm-830nm-sprzeglo-warynski-p-28804.html>



## Wał wałek WOM 1660-2270mm 830Nm sprzęgło WARYŃSKI

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Cena                                     | <b>1 366,10 zł</b>   |
| Numer katalogowy                         | <b>W6B1101660</b>    |
| Kod producenta                           | <b>W6B1101660</b>    |
| Kod EAN                                  | <b>5902287204803</b> |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>29.8</b>          |
| Numer katalogowy części                  | <b>W6B1101660</b>    |
| EAN (GTIN)                               | <b>5902287204803</b> |

### Opis produktu

Wał przegubowo-teleskopowy 1660-2270mm 830Nm  
sprzęgło jednokierunkowe CE 2020 seria 6R Waryński



- Mocowanie do traktora: 1 3/8" Z6 [cal]
- Mocowanie do maszyny: 1 3/8" Z6 [cal]
- Rodzaj łącznika teleskopowego: Rura trójkątna
- Długość minimalna: 1660 [mm]
- Długość maksymalna: 2270 [mm]
- Moc nominalna: 47 ( 64 ) [KW ( KM )]
- Sprzęgło: Jednokierunkowe
- Moment obrotowy: 830 [Nm]
- Moc rozłączająca sprzęgło: Brak
- Grubość rury wewnętrznej: 45 [mm]
- Grubość rury zewnętrznej: 54 [mm]
- Kąt pracy: Max 17°
- Grubość ścianki rury wewnętrznej: 5,5 [mm]
- Grubość ścianki rury zewnętrznej: 4 [mm]
- Średnica łożyska: 30,2 [mm]
- Wysokość krzyżaka: 91,6 [mm]



**Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965\_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.**

Współpracuje z: Widłak zewnętrzny - WR227601, Krzyżak - WR219601, Widłak rury wew. - WR219607, Widłak rury zew. - WR219606, Rura wewnętrzna - WR2140600, Rura zewnętrzna - WR2141600, Obudowa - WR22961129,

