

Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 15:45

Link do produktu: <https://utih.pl/wal-walek-wom-1670-2270mm-830nm-warynski-p-28813.html>



Wał wałek WOM 1670-2270mm 830Nm WARYŃSKI

Cena	3 941,70 zł
Numer katalogowy	W690901670
Kod producenta	W690901670
Kod EAN	5902287204773
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	45
Numer katalogowy części	W690901670
EAN (GTIN)	5902287204773

Opis produktu

Wał przegubowo-teleskopowy 1670-2270mm 830Nm
szerokokątny z dwóch stron CE 2020 seria 6R Waryński



- Mocowanie do traktora: 1 3/8" Z6 [cal]
- Mocowanie do maszyny: 1 3/8" Z6 [cal]
- Rodzaj łącznika teleskopowego: Rura trójkątna
- Długość minimalna: 1670 [mm]
- Długość maksymalna: 2270 [mm]
- Moc nominalna: 47 (64) [KW (KM)]
- Sprzęgło: szerokokątny z dwóch stron
- Moment obrotowy: 830 [Nm]
- Moc rozłączająca sprzęgło: Brak [Nm]
- Grubość rury wewnętrznej: 45 [mm]
- Grubość rury zewnętrznej: 54 [mm]
- Kąt pracy: Max 35° chwilowo 80°
- Grubość ścianki rury wewnętrznej: 5,5 [mm]
- Grubość ścianki rury zewnętrznej: 4 [mm]
- Średnica łożyska: 30,2 [mm]
- Wysokość krzyżaka: 91,6 [mm]



Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Współpracuje z: Widłak zewnętrzny - WR216290, WR216390, Rura wewnętrzna - WR2140600, Rura zewnętrzna - WR2141600, Obudowa - WR22961129

