Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:15

Link do produktu: https://utih.pl/wal-walek-wom-660-1000mm-830n-warynski-p-28430.html



Wał wałek WOM 660-1000mm 830N WARYŃSKI

Cena	**831,60 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**W6B1B1660**
Kod producenta	**W6B1B1660**
Kod EAN	**5902287198799**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**15.15**
Numer katalogowy części	**W6B1B1660**
EAN (GTIN)	**5902287198799**

Opis produktu

Wał przegubowo-teleskopowy 660-1000mm 830N CE 2020 seria 6R WARYŃSKI



Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotnośc i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Rodzaj łącznika teleskopowego: Rura trójkątna

Współpracuje z: Widłak zewnętrzny - WR227601,Krzyżak - WR219601, Widłak rury wew. - WR219607, Widłak rury zew. - WR219606, Rura wewnętrzna - WR2363505, WR2140600, Rura zewnętrzna - WR2362535, WR2141600, Obudowa - WR22961129,

Grubość ścianki rury wewnętrznej: 5,5 mm

Grubość ścianki rury zewnętrznej: 4 mm

Moment rozłączający sprzęgło: Brak Nm

Sprzęgło od strony Maszyny: Brak

Sprzęgło od strony Traktora: Brak

Długość maksymalna: 1000 mm

Długość minimalna: 660 mm

Grubość rury wewnętrznej: 45 mm

Grubość rury zewnętrznej: 54 mm

Moc nominalna: 47 KW (64 KM)

Mocowanie do maszyny: 1 3/8" - Z6 cal

Mocowanie do traktora: 1 3/8" - Z6 cal

Moment obrotowy: 830 Nm

Kąt pracy: Max 17°

Średnica łożyska: 30,2 mm

Wysokość krzyżaka: 91,4 mm

