

Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 23:58

Link do produktu: <https://utih.pl/waz-przewod-hydrauliczny-160-bar-gwint-m22x15-prosta90-stopni-3000mm-dn12-p-37894.html>



Wąż Przewód hydrauliczny 160 bar gwint M22x1.5 prosta/90 stopni 3000mm DN12

Cena	95,60 zł
Numer katalogowy	W-AK-13-3000/1-PS
Kod producenta	W-AK-13-3000/1-PS
Kod EAN	5902287207637
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.6
Marka	Waryński
Kod producenta	W-AK-13-3000/1-PS
EAN (GTIN)	5902287207637

Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - 160 bar
gwint M22x1.5 prosta/90 stopni L-3000mm DN12-1SN
(AK-13-3000; P11P12) 16MPa Waryński [W-
AK-13-3000/1-PS]





Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 160 bar (16MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony pojedynczym opłotem z drutu stalowego. Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętka ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego. Węże są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

Zakucie 1 /gwint: Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem

Zakucie 2/ gwint: Kątowe 90 stopni/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem

Długość całkowita: 3000 mm

Ciśnienie robocze: 16,0 Mpa / 160 bar

Średnica wewnętrzna: 12,5 mm

Ilość opłotów: 1

Temperatura pracy: Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. [°C]

Warstwa wewnętrzna: Kauczuk syntetyczny, wyciskany w całości bez łączeń, o jednakowej grubości

Warstwa zewnętrzna: Wzmocniona gładka powierzchnia z gumy syntetycznej odpornej na ścieranie, odpornej na oleje, paliwa i warunki atmosferyczne

Indeksy zamienne:

- AK-13-3000

-
- P51P52/133/13-3000
 - W-AK-13-3000/1

