

Link do produktu: <https://utih.pl/wiertlo-do-metalu-hss-pro-din-338-160-mm-teger-p-27835.html>



# Wiertło do metalu HSS PRO (DIN 338) 16.0 mm TEGER

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Cena                                     | 48,40 zł         |
| Numer katalogowy                         | T-W-NWWDMCZ-16.0 |
| Kod producenta                           | T-W-NWWDMCZ-16.0 |
| Kod EAN                                  | 5902287104530    |
| Średnica wiertła                         | 16               |
| Zastosowanie                             | do metalu        |
| Typ mocowania                            | walcowy          |
| Rodzaj wiertła                           | inne             |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.2              |
| Marka                                    | Teger            |
| Kod producenta                           | T-W-NWWDMCZ-16.0 |
| EAN (GTIN)                               | 5902287104530    |

## Opis produktu

## Wiertło do metalu HSS PRO (DIN 338) 16.0 mm / TEGER



**Wiertło do metalu HSS PRO (DIN 338) marki TEGER specjalistyczne wiertło zapewniające długotrwałą pracę dzięki wzmocnionemu rdzeniowi, wykonane ze stali szybko tnącej (HSS) zgodnie z normą DIN 338. Służące do wysokowydajnej obróbki skrawaniem, przeznaczone do wiercenia otworów w stali, metalach kolorowych, tworzywach sztucznych. Konstrukcja wiertła sprawia, że jest ono odporne na siły kinetyczne występujące podczas wiercenia otworów w stopach lekko utwardzanych. Precyzyjne krawędzie tnące oraz zastosowany kąt wierzchołkowy 135° zapewniają doskonałą jakość wykonywanych otworów oraz szybkie i precyzyjne wiercenie.**

**Precyzyjne krawędzie tnące oraz  
zastosowany kąt 135°**  
zapewniają doskonałą jakość  
wykonywanych otworów oraz  
szybkie i precyzyjne wiercenie.



**Wykonanie ze stali  
szybkotnącej HSS PRO**  
oraz wzmocniony rdzeń  
zapewnia dokładną  
i długotrwałą pracę.



**Wysoka odporność na działanie  
sił kinetycznych**  
występujących podczas wiercenia  
otworów w stopach lekko  
utwardzanych.



**TEGER**