

Link do produktu: <https://utih.pl/wiertlo-do-metalu-hss-przedluzane-din-340-52-132-mm-teger-p-39191.html>



Wiertło do metalu HSS przedłużane (DIN 340) 5.2 / 132 mm TEGER

Cena	6,70 zł
Numer katalogowy	T-W-NWWDMP-5.2/132
Kod producenta	T-W-NWWDMP-5.2/132
Kod EAN	5902287220384
Średnica wiertła	5.2
Długość wiertła	132
Zastosowanie	do metalu
Typ mocowania	walcowy
Rodzaj wiertła	pilotujące
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.03
Marka	Teger
Kod producenta	T-W-NWWDMP-5.2/132
EAN (GTIN)	5902287220384

Opis produktu

Wiertło do metalu HSS - przedłużane (DIN 340) 5.2/132 mm / TEGER [T-W-NWWDMP-5.2/132]

Precyzyjne krawędzie oraz zastosowany szlif stożkowy o kącie 118° zapewniają doskonałą jakość wykonywanych otworów oraz szybkie i precyzyjne wiercenie.



Wykonanie ze stali szybkoobrotowej HSS oraz wzmocniony rdzeń zapewnia dokładną i długotrwałą pracę.

Wysoka odporność na działanie sił kinetycznych oraz powłoka tlenowa zapewnia idealne odprowadzanie urobku oraz zwiększa trwałość podczas wiercenia w stalach stopowych i węglowych o wytrzymałości na rozciąganie <math><900\text{N/mm}^2</math>, staliwa, żelaza spiekanego i żeliwa ciągliwego.

Wiertło do metalu HSS - przedłużane (DIN 340) marki TEGER precyzyjne wiertło, wykonane ze stali szybkoobrotowej (HSS) zgodnie z normą DIN 340. Służące do wysokowydajnej obróbki skrawaniem, przeznaczone do wiercenia głębokich otworów w stali stopowych i węglowych o wytrzymałości na rozciąganie <math><900\text{N/mm}^2</math>, staliwa, żelaza spiekanego, żeliwa ciągliwego i twardych tworzyw sztucznych.

Precyzyjne krawędzie oraz zastosowany szlif stożkowy o kącie wierzchołkowym 118° zapewnia doskonałą jakość wykonania otworów oraz szybkie i precyzyjne wiercenie.

Wysoka odporność na działania sił kinetycznych oraz powłoka tlenowa zapewnia idealne odprowadzenie urobku oraz zwiększa trwałość podczas wiercenia w stalach stopowych i węglowych o wytrzymałości na rozciąganie <math><900\text{N/mm}^2</math>, staliwa, żelaza spiekanego, żeliwa ciągliwego.

- **Rodzaj uchwytu, mocowania:** Cylindryczny
- **Długość:** 132 [mm]
- **Norma:** DIN 340
- **Średnica:** 5,2 [mm]
- **Typ:** Wiertło do metalu

