

Dane aktualne na dzień: 10-10-2026 09:04

Link do produktu: <https://utih.pl/zestaw-do-naprawy-gwintow-m5-m12-131-elementow-stal-hss-teger-p-41363.html>



## Zestaw do naprawy gwintów, M5-M12 131 elementów stal HSS TEGER

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Cena                    | <b>168,00 zł</b>     |
| Numer katalogowy        | <b>T-W-ZNGW001</b>   |
| Kod producenta          | <b>T-W-ZNGW001</b>   |
| Kod EAN                 | <b>5902287288254</b> |
| Kod taryfy celnej       | <b>73181900</b>      |
| Numer katalogowy części | <b>M5-M12</b>        |
| EAN (GTIN)              | <b>5902287288254</b> |

### Opis produktu

Zestaw do naprawy gwintów, M5-M12 (131 el.), stal HSS, Teger [T-W-ZNGW001]



Zestaw do naprawy gwintów M5-M12 (131 el.), stal HSS, Teger Profesjonalny zestaw do naprawy i regeneracji uszkodzonych gwintów metrycznych w zakresie od M5 do M12. Przeznaczony do zastosowań warsztatowych, serwisowych oraz przemysłowych, umożliwia szybkie i trwałe przywrócenie pierwotnych parametrów gwintu bez konieczności wymiany elementu.

Zestaw wykorzystuje system wkładek spiralnych wykonanych z twardej stali nierdzewnej, które po montażu tworzą wytrzymałe, odporne na zużycie i obciążenia połączenie. Wiertła oraz gwintowniki wykonane zostały ze stali szybko tnącej HSS, co zapewnia wysoką trwałość oraz precyzję obróbki.

Całość zapakowana w solidne etui, zapewniające wygodne przechowywanie oraz łatwą organizację narzędzi.

#### **Zawartość zestawu:**

- Wkładki naprawcze (spiralne) w rozmiarach: 25xM5 / 25xM6 / 25xM8 / 25xM10 / 10xM12
- Wiertła HSS
- Gwintowniki jednostopniowe HSS: M5 0.8 mm / M6 1.0 mm / M8 1.25 mm M10 1.5 mm / M12 1.75 mm
- Pokrętło prowadzące do montażu wkładek
- Wybijak do usuwania końcówki montażowej (zabieraka)
- Klucz imbusowy
- Walizka do przechowywania.

#### **Sposób użycia:**

1. Rozwiercenie uszkodzonego gwintu – użyj odpowiedniego wiertła HSS z zestawu.

2. Nacinanie nowego gwintu – zastosuj gwintownik jednostopniowy, przygotowując otwór pod wkładkę.
3. Montaż wkładki – wprowadź wkładkę spiralną przy użyciu pokrętła prowadzącego.
4. Usunięcie zabieraka – za pomocą wybijaka obłam wystającą końcówkę wkładki.
5. Gotowe – odtworzony gwint jest w pełni funkcjonalny i gotowy do pracy.

**Ilość elementów:** 131 [szt]

**Zakres gwintów:** M5 / M6 / M8 / M10 / M12

**Materiał narzędzi:** Stal szybko tnąca HSS

**Materiał wkładek:** Twarda stal nierdzewna

**Przeznaczenie materiałowe:** Aluminium, stal i inne stopy metali

**Opakowanie:** Metalowe walizka





#### Wysoka wytrzymałość

Wiertła i gwintowniki wykonane ze stali szybko tnącej HSS to wysoka odporność na uszkodzenia, odkształcenia i precyzyjne wykonania.

#### Spirane wkładki

Wykonane ze stali nierdzewnej tworzą mocne i precyzyjne połączenie gwintowe, przywracając pełną funkcjonalność naprawianego otworu.

