

Link do produktu: <https://utih.pl/zestaw-do-naprawy-gwintow-m8x1-25-30-elementow-stal-hss-teger-p-41361.html>



## Zestaw do naprawy gwintów, M8x1,25 30 elementów stal HSS TEGER

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Cena              | <b>36,30 zł</b>      |
| Numer katalogowy  | <b>T-W-ZNGW004</b>   |
| Kod producenta    | <b>T-W-ZNGW004</b>   |
| Kod EAN           | <b>5902287288285</b> |
| Kod taryfy celnej | <b>82060000</b>      |
| Marka             | <b>Teger</b>         |
| Kod producenta    | <b>T-W-ZNGW004</b>   |
| EAN (GTIN)        | <b>5902287288285</b> |

### Opis produktu

Zestaw do naprawy gwintów, M8x1,25 (30 el.), stal HSS, Teger [T-W-ZNGW004]



Zestaw do naprawy gwintów M8x1,25 (30 el.), stal HSS, Teger Profesjonalny zestaw do naprawy i regeneracji uszkodzonych gwintów metrycznych M8. Przeznaczony do zastosowań warsztatowych, serwisowych oraz przemysłowych, umożliwia szybkie i trwale przywrócenie pierwotnych parametrów gwintu bez konieczności wymiany elementu.

Zestaw wykorzystuje system wkładek spiralnych wykonanych z twardej stali nierdzewnej, które po montażu tworzą wytrzymałe, odporne na zużycie i obciążenia połączenie. Wiertła oraz gwintowniki wykonane zostały ze stali szybkotnącej HSS, co zapewnia wysoką trwałość oraz precyzję obróbki.

Całość zapakowana w solidne plastikowe etui, zapewniające wygodne przechowywanie oraz łatwą organizację narzędzi.

#### **Zawartość zestawu:**

- Wkładki naprawcze (spiralne) w rozmiarach: 25xM8
- Wiertło HSS
- Gwintownik jednostopniowy HSS: M8 1.25 mm
- Pokrętko prowadzące do montażu wkładek
- Wybijak do usuwania końcówki montażowej (zabieraka)
- Klucz imbusowy

#### **Sposób użycia:**

1. Rozwiercenie uszkodzonego gwintu – użyj odpowiedniego wiertła HSS z zestawu.
2. Nacinanie nowego gwintu – zastosuj gwintownik jednostopniowy, przygotowując otwór pod wkładkę.

3. Montaż wkładki – wprowadź wkładkę spiralną przy użyciu pokrętła prowadzącego.
4. Usunięcie zabieraka – za pomocą wybijaka obłam wystającą końcówkę wkładki.
5. Gotowe – odtworzony gwint jest w pełni funkcjonalny i gotowy do pracy.

**Ilość elementów:** 30 [szt]

**Zakres gwintów:** M8

**Materiał narzędzi:** Stal szybko tnąca HSS

**Materiał wkładek:** Twarda stal nierdzewna

**Przeznaczenie materiałowe:** Aluminium, stal i inne stopy metali

**Opakowanie:** Metalowe walizka



**TEGER**

