

Link do produktu: <https://utih.pl/zlaczka-hydrauliczna-calowa-18-bsp-warynski-p-29096.html>



Złączka hydrauliczna calowa 1/8" BSP WARYŃSKI

Cena	8,10 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	W-5005040202
Kod producenta	W-5005040202
Kod EAN	5902287193824
Numer katalogowy oryginału	300501-Att
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.04
Numer katalogowy części	W-5005040202
EAN (GTIN)	5902287193824

Opis produktu

Złączka hydrauliczna calowa grodziowa BB 1/8" BSP z przeciwnakrętką (XSV) Waryński









Tabela wstępnej weryfikacji gwintów

ZEWNETRZNY	SKOK	WEWNĘTRZNY	METRYCZNY	BSP	UNF	NPTF
9,3 - 9,7	28/cal	8,5 - 8,9		1/8" - 28		
9,3 - 9,7	29/cal	8,5 - 8,9				1/8" - 29
9,7 - 9,9	1,5 mm	8,2 - 8,6	M 10x1,5			
10,9 - 11,1	20/cal	9,7 - 10,0			7/16" - 20	
11,6 - 11,9	1,5 mm	10,2 - 10,6	M 12x1,5			
12,4 - 12,7	20/cal	11,3 - 11,6			1/2" - 20	
12,9 - 13,1	19/cal	11,4 - 11,9		1/4" - 19		
12,9 - 13,1	18/cal	11,4 - 11,9				1/4" - 18
13,6 - 13,9	1,5 mm	12,2 - 12,6	M 14x1,5			
14,0 - 14,3	18/cal	12,7 - 13,0			9/16" - 18	
15,6 - 15,9	1,5 mm	14,2 - 14,6	M 16x1,5			
16,3 - 16,6	19/cal	14,9 - 15,4		3/8" - 19		
16,3 - 16,6	18/cal	14,9 - 15,4				3/8" - 18
17,2 - 17,5	16/cal	15,8 - 16,1			11/16" - 16	
17,6 - 17,9	1,5 mm	16,2 - 16,6	M 18x1,5			
18,7 - 19,0	16/cal	17,3 - 17,6			3/4" - 16	
19,6 - 19,9	1,5 mm	18,2 - 18,6	M 20x1,5			
20,3 - 20,6	16/cal	18,9 - 19,2			13/16" - 16	
20,5 - 20,9	14/cal	18,6 - 19,0		1/2" - 14		1/2" - 14
21,6 - 21,9	1,5 mm	20,2 - 20,6	M 22x1,5			
22,0 - 22,2	14/cal	20,2 - 20,5			7/8" - 14	
22,6 - 22,9	14/cal	20,6 - 21,0		5/8" - 14		5/8" - 14
25,2 - 25,5	14/cal	23,4 - 23,7		1" - 14		
23,6 - 23,9	1,5 mm	22,2 - 22,6	M 24x1,5			
25,6 - 25,9	1,5 mm	24,2 - 24,6	M 26x1,5			
26,1 - 26,4	14/cal	24,1 - 24,5		3/4" - 14		

Zewnętrzny



Wewnętrzny



W WARYNSKI
Origin

Złączka hydrauliczna calowa grodziowa BB 1/8" BSP z przeciwnakrętką (XSV) Waryński. Elementy złączne zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, które szczegółowo opisują wymagania jakościowe i wymiarowe. Są kompatybilne z elementami złącznymi innych renomowanych producentów hydrauliki siłowej.



WARYNSKI
Origin