

Dane aktualne na dzień: 25-04-2026 10:42

Link do produktu: <https://utih.pl/zmywacz-do-hamulcow-ultra-fast-500ml-teger-p-39951.html>



Zmywacz do hamulców ULTRA FAST 500ml TEGER

Cena	13,80 zł
Numer katalogowy	T-W-CH1021UF
Kod producenta	T-W-CH1021UF
Kod EAN	5902287279665
Numer katalogowy producenta	T-W-CH1021UF
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.4
Rodzaj	czyszczenie hamulców
EAN (GTIN)	5902287279665
Pojemność opakowania	500
Producent	nieznany producent

Opis produktu

Zmywacz do hamulców ULTRA FAST, 500 ml, Teger [T-W-CH1021UF]



Specjalna formuła czyszcząca

Zaawansowany skład chemiczny skutecznie rozpuszcza i usuwa oleje, smary, płyny hamulcowe oraz inne trudne zabrudzenia. Pozostawia powierzchnię idealnie czystą, przygotowaną do dalszych prac serwisowych. Formuła opracowana z myślą o elementach układu hamulcowego, tarczach, klockach, szczękach i częściach metalowych.



Błyskawicznie odparowujący

Innowacyjna formuła o bardzo krótkim czasie odparowania pozwala na szybkie czyszczenie bez pozostawiania śladów i zacieków. Idealny do zastosowań serwisowych, gdzie liczy się czas i precyzja działania. Pozwala niemal natychmiast przystąpić do dalszych prac montażowych, nie wymagając dodatkowego wycierania powierzchni.

Zmywacz do hamulców ULTRA FAST 500 ml / TEGER

Wysocze skuteczny preparat do czyszczenia układu hamulcowego pojazdów osobowych, ciężarowych i rolniczych tj. tarcz, bębnow, okładzin, cylinderków i zacisków hamulcowych. Nie zawiera acetonu. Nie pozostawia osadu na czyszczonych elementach. Skutecznie usuwa zabrudzenia takie jak smar, płyn hamulcowy, olej, woski, pył, kurz i inne naloty. Działa szybko i efektywnie, w krótkim czasie odparowując z powierzchni. Dodatkowo idealnie sprawdza się przy czyszczeniu i konserwacji elementów sprzęgła bez konieczności demontażu. Zawiera aktywne substancje czyszczące, szybko odparowuje bez pozostawiania nalotu, nie reaguje z gumą, uszczelkami i tworzywami sztucznymi, nie zawiera acetonu, silny strumień skutecznie wypłukuje zanieczyszczenia.

Sposób użycia: Przed użyciem pojemnik silnie wstrząsnąć. Zanieczyszczoną powierzchnię spryskać z odległości ok. 20 cm i odczekać, aż środek rozplynie się. Czyszczone części pozostawić do wyschnięcia lub wytrzeć suchą ściereczką. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

Utylizacja: Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów zgodnie z krajowymi przepisami.

- **Rodzaj:** Preparat czyszczący odtłuszczacz
- **Pojemność:** 500 [ml]
- **Zalecana temperatura przechowywania:** 10 do 20 / nie przekraczać temp. 50 [°C]
- **Identyfikator UFI:** 2P23-RH2P-JD1V-81E7

Preparat znajduje zastosowanie zarówno w zakładach przemysłowych jak i w warsztatach samochodowych. Skutecznie czyszczy części silników sprzęgieł rozruszników sprężyn prowadnic tarcz hamulcowych form wtryskowych usuwa uporczywy brud odkładający się na maszynach.

