

Link do produktu: <https://utih.pl/zmywacz-do-uszczelnien-silikonowych-i-farb-extra-strong-400ml-teger-p-39133.html>



Zmywacz do uszczelnień silikonowych i farb EXTRA STRONG 400ml TEGER

Cena	34,00 zł
Numer katalogowy	T-W-CH1046
Kod producenta	T-W-CH1046
Kod EAN	5902287242560
Pojemność opakowania	400
Producent	Teger
Numer katalogowy producenta	T-W-CH1046
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.4
EAN (GTIN)	5902287242560

Opis produktu

Zmywacz do uszczelnień silikonowych i farb EXTRA STRONG, 400ml, Teger [T-W-CH1046]



Bezpieczeństwo
Nie powoduje uszkodzeń powierzchni wykonanych ze stali, aluminium, cegły czy betonu.

Skutecznie usuwana farby i uszczelnienia silikonowe. Przeznaczony do usuwania starych środków uszczelniających, silikonów, poliuretanów, gumy, klejów, żywic oraz powłok lakierniczych

TEGER
CHEMIA TECHNICZNA

EXTRA STRONG
ZMYWACZ
DO USZCZELNIEŃ SILIKONOWYCH I FARB
for silicone sealant and paint EXTRA STRONG

Nie uszkodza czyszczonych powierzchni

Skutecznie usuwa powłoki lakiernicze, farby i pozostałości silikonu, gumy, uszczelnień i klejów.

BEZ KWAŚCÓW

www.teger.pl

Zmywacz do uszczelnień silikonowych i farb EXTRA STRONG 400 ml / TEGER

- Wysoce skuteczny preparat do usuwania farb i uszczelnień silikonowych z aktywnym środkiem.
- Przeznaczony do usuwania starych środków uszczelniających, silikonów, poliuretanów, gumy, klejów, żywic oraz powłok lakierniczych (nawet wielowarstwowych).
- Nie spływa z pionowych powierzchni.
- Nie zawiera kwasów.
- Nie powoduje uszkodzeń powierzchni wykonanych ze stali, aluminium, cegły czy betonu.

SPOSÓB UŻYCIA: Przed użyciem silnie wstrząsnąć pojemnikiem i natryskiwać z odległości około 20 cm. Pozostawić na 5-10 minut, aby umożliwić działanie penetrujące preparatu. W momencie, gdy stare powłoki zaczną się złuszczać, należy je usunąć szpachelką, skrobakiem do farb, watą stalową lub ściereczkami. W razie potrzeby czynność powtórzyć, aż do uzyskania pożądanego efektu. Preparat wraz z rozpuszczonymi pozostałościami można usuwać strumieniem wody.

MAGAZYNOWANIE: Chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej 50 °C

